

Légtisztító készülékek Plasmacluster Ion technológiával

A SHARP bemutatja légtisztító termékvonalatát, melynek minden teljesítménycategóriájába Plasmacluster légtisztító rendszert építenek be.
A hagyományos légtisztítók rendszerint csak mechanikus levegőszűrésre képesek. A SHARP légtisztító viszont duplán hatékony: működése során egyesíti a Plasmacluster Ion és a hagyományos levegőszűrős eljárást.



Max. 46 m²

FU-60SE

Max. 21 m²

FU-28 H

Max. 31 m²

FU-440 E

Max. 15 m²

FU-425 E

Max. 61 m²

FU-800

Általános jellemzők:

Automatikus Ion szint vezérlés
Anti-bakteriális Apatite HEPA szűrő
Dupla érzékelősor (szag és por)
(csak FU-60SE/55SE/440SE/800 esetében)

Alacsony zajszintű inverter technológia (energiatakarékos)
(FU-60SE/55SE/440E/800 esetében)

*a javasolt terület: a JEM1467 szabvány szerint, normál belmagasság esetén értendő (260-270 cm)

Megjelenés						
Modell	FU-425E	FU-440E	FU-55SE-S	FU-60SE-S	FU-800-S(B)	FU-28H-S
1 Légtisztító rendszer	új Plasmacluster és ventilátor	új Plasmacluster és ventilátor	Plasmacluster és ventilátor	Plasmacluster és ventilátor	2 Plasmacluster Ion generátor és 2 ventilátor	Plasmacluster és ventilátor
2 Plasmacluster Ion üzemmód *1	Tisztító/Ion Control/Automata	Tisztító/Ion Control/Automata	Tisztító/Ion Control/Automata	<--	<--	Tisztítás
3 Plasmacluster visszajelzés	<--	<--	<--	<--	<--	<--
4 Működtető gombok	2	2	1	<--	2	<--
5 Távirányító	<--	<--	<--	<--	<--	<--
6 Ajánlott helyiségméret *2 m ²	20	<--	42	46	61	21
7 Ventilátor sebességek	3 fokozat és automata	3 fokozat és automata	4 fokozat és automata	4 fokozat és automata	3 fokozat és automata	2 fokozat és automata
8 Légkeverés	<--	<--	Igen	Igen	<--	Nem
9 Feszültség/frekvencia V/Hz	220-240 50/60	220-240 50/60	<--	<--	<--	<--
10 Elektromos teljesítményigény Watts	25 / 6.5 / 3.5	32 / 9 / 3	43 / 19 / 6 / 4	53 / 19 / 6 / 4	46 / 19 / 10	29 / 3
11 Teljesítményigény standby Watts	0.7	0.7	0.9	0.9	3.7 (LOCK Mode 2.3W)	1.0
12 Inverteres szabályzás	Igen	<--	<--	<--	<--	<--
13 Légszállítás m ³ /hour	150 / 60 / 30	240 / 120 / 30	330 / 197 / 95 / 43	360 / 197 / 95 / 43	480 / 240 / 92	168 / 30
14 Zajszint dBA	48 / 32 / 17	46 / 32 / 14	48 / 39 / 23 / 14	50 / 39 / 23 / 14	45 / 30 / 16	46 / 14
15 Speciális programok	Pollen / gyors tisztítás	Pollen / gyors tisztítás	Pollen	<--	<--	<--
16 Gyerekkár	<--	<--	<--	<--	Igen	Nem
17 Szűrőrendszer	Porszűrő Dezodoráló szűrő Anti-bakteriális szűrő	Mosháló aktív szén Mosháló aktív szén Antimikrobiológiai	Előszűrő és HEPA Aktív szén Apatite	Előszűrő és HEPA Aktív szén Apatite	Rozsdamentes előszűrő és 2 db HEPA 2-szeres LTC aktív szén szűrő 2-szeres mikroba szűrő	Rozsdamentes előszűrő és HEPA Aktív szén szűrő Mikroba szűrő
18 Szűrő élettartam	<--	<--	5 év	5 év	1 év	1 év
19 Szűrőteltettség jelző	<--	<--	Igen	Igen	Igen ventilátor fokozat jelzés	Nem
20 Kikapcsolás időzítő (óra)	<--	<--	<--	<--	Bekapcsolás, kikapcsolás időzítés	1 / 4
21 Érzékelők	Szag Por	<-- <--	<-- <--	<-- <--	<-- <--	Igen Nem
22 Érzékelő állapot kijelzés	<--	<--	Igen	<--	Igen	Nem
23 Szenzor automata működés	<--	<--	<--	<--	<--	Igen
24 Tisztaság kijelző	<--	<--	<--	<--	Nem	Nem
25 ON/OFF fények	Nem	Igen	<--	<--	Nem	Nem
26 Tápkábel hossza m	<--	<--	<--	<--	3.0	2.5
27 Csatlakozó típusa	<--	<--	<--	<--	Biztosíték nélkül	C-típus
28 Fali szerelőpanel	<--	Nem	<--	<--	<--	Igen
29 Burkolat anyaga	Műanyag	Műanyag	<--	<--	Fém frontpanel	Műanyag
30 Doboz magassága mm	503	645	639	639	1075	428
31 Doboz szélessége mm	480	478	484	484	450	548
32 Doboz mélysége mm	210	256	295	295	466	204
33 Készülék magassága mm	445	585	572	572	999	337
34 Készülék szélessége mm	410	415	415	415	360	482
35 Készülék mélysége mm	160	200	238	238	342	142
36 Szállítási tömeg kg	5.7	9.0	11.5	11.5	33.0	8.1
37 Nettó tömeg kg	4.5	6.7	9.3	9.3	28.0	6.2

*szoba méret a JEM1467 szabvány szerint.

**littercsere napl 10 szál cigarettára füstjét alapul véve, szintén JEM1467

***a kiegészítő filter antibakteriális és HEPA szűrőt is tartalmaz